

DAXOCRYL



■ **Vetitë:**

Ngjyrë fasadash e bardhë me aromë neutrale dhe me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje dhe fshirje.

■ **Bazamenti:**

Bazamenti të jetë i fortë, i thatë, i pastër dhe i aftë për pranimin e ngjyrës. Bazamentet eventualisht mund të lyhen me bazë thellësie Daxorol Tiefengrund.

■ **Udhëzime për përdorim:**

Përbërja të përzihet mirë para përdorimit. Për paralyerje të hollëhet me rreth 15% ujë, ndërsa lyerja mbuluese me max. 10 % ujë. Përdorimi mund të bëhet me lyerje, roler ose spërkatje. Sipërfaqet që nuk duhet të përpunohen duhet të mbulohen.

■ **Harxhimi:**

Rreth 200 – 400 ml/m².

■ **Pastrimi:**

Veglat menjëherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.

■ **Deponimi:**

Të deponohet në vend të ftohtë por pa ngrirje. Të mbrohet prej rrezatimit të diellit.

■ **Qëndrueshmëria:**

Në paketime të pahapura 12 muaj.

■ **Udhëzime:**

Paketimet e zbrazëta dhe të thara mund të hidhen te mbeturinat shtëpiake apo të ndërtimtarisë.