

## DAXOFIX



### **Vetitë:**

Ngjyrë e brendshme e bardhë me aromë neutrale dhe me përpunim të lehtë, me fuqi të lartë mbuluese, e qëndrueshme në larje dhe fshirje.

### **Bazamenti:**

Bazamenti të jetë i fortë, i thatë, i pastër dhe i aftë për pranim të ngjyrës. Bazamentet eventualisht mund të lyhen me Daxorol Tiefengrund.

### **Udhëzime për përdorim:**

Përbërja të përzihet mirë para përdorimit. Për paralyerje të hollonet me rreth 20 % ujë, ndërsa lysterja mbuluese me max. 10 % ujë. Përdorimi mund të bëhet me lysterje, roler ose spërkatje. Sipërfaqet që nuk duhet të përpunohen duhet të mbulohen.

### **Harxhimi:**

Rreth 200 – 400 ml/m<sup>2</sup>.

### **Pastrimi:**

Veglat menjëherë pas përdorimit të pastrohen me ujë.

### **Deponimi:**

Të deponohet në vend të ftohtë por pa ngrirje. Të mbrohet prej rrezatimit të diellit.

### **Qëndrueshmëria:**

Në paketime të pahapura 12 muaj.

### **Udhëzime:**

Paketimet e zbrazëta dhe të thara mund të hidhen te mbeturinat shtëpiake apo të ndërtimtarisë.