

DAXOROL Dekortputz

Llaç dekorativ plastik (mozaik) për brenda dhe jashtë



■ **Vetitë:**

Rrezistent ndaj motit, goditjeve, alkali rezistent, me aftësi ajrosjeje. Ka elasticitet të lartë dhe qëndrueshmëri afatgjate.

■ **Përgatitja:**

Sipërfaqja bazë paraprakisht duhet të lyhet me Daxorol Unigrund. Pas përgatitjes bazë, së paku 1 ½ të kokrave duhet të tërhiqen me mistri adekuate prej rostfraji. Në sipërfaqet e afërta përdorni vetëm material me madhësi të njëjtë të kokrave.

■ **Vini re:**

Të mos punohet në temperaturë nën +5°C. Menjëherë pas përdorimit veglat e punës të lahen me ujë. Të ruhen në hapësira të thata dhe pa ngrica. Të ruhen larg nga fëmijët. Në rast të kontaktit me sytë dhe duart menjëherë të shpërlahen mirë me ujë.

■ **Harxhimi:**

madhësia e kokrave 1,2 – 1,8 mm, 4,0 – 4,5 kg/m².

■ **Udhëzime:**

Mbeturinat dhe paketimet e lira të mos hudhen në kanalizim. Shkatërrimi i tyre të bëhet sipas dispozitave ligjore.