

DAXOROL Unigrund

■ **Vendet e përdorimit:** Suva bazë e gatshme për përdorim për brenda dhe jashtë dhe WDV-sisteme për të gjitha suvatë fërkuese dhe gërvishtëse me bazë mineralore dhe rrëshirë artificiale. DAXOROL – Unigrund të paralyhet në tonin e suvasë pasardhëse.



■ **Bazament:**

Bazamentet të jenë të qëndrueshme, të pastra, të thata dhe të afta për bartje. Lyerje të dobëta ose pjesë suvaje duhet të largohen pa mbetje.

■ **Udhëzime për përdorim:**

Për përforsim të sipërfaqes – veçanërisht gjatë renovimeve – preferojmë lyerjen e bazamentit me DAXOROL – Tiefengrund. Gjatë përpunimit për mbrojtje të plotë të ngrohtësisë sipërfaqja duhet të jetë e fortë dhe e thatë dhe e tërë sipërfaqja të mbulohet me Daxorol Faserspachtel. DAXOROL Unigrund të përzihet mirë para përdorimit.

■ **Sasia e përdorimit:**

Rreth 300 g/m².

■ **Pastrimi:**

Mjetet e punës të pastrohen menjëherë pas përdorimit me ujë.

■ **Deponimi:**

Të ruhet në vend të ftohtë por pa ngrirje. Të mbrohet nga rrezatimi i diellit. Në paketime të pahapura 12 muaj.

■ **Udhëzime:**

Paketimet e zbrazëta mund të hidhen me mbeturinat shtëpiake gjegjësisht me mbeturinat e ndërtimtarisë.